






Potenza nominale	kW	7
Potenza ridotta	kW	2,3
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	90
Rendimento ridotto	%	92,2
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	55 - 170
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,011
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,032
Contenuto di polveri al 13% O ₂ nominale	mg/Nm ³	27,5
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	18
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,52 - 1,63
Autonomia (min-max)	h	11 - 34,6
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	364
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	46
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	11,7
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro ingresso aria comburente	mm	60
Massa fumi (min-max)	g/sec	2,22 - 4,24
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	180,8
Peso netto	kg	88
Peso lordo	kg	98
Scarico fumi	vedi	A
Entrata aria comburente	vedi	B
Uscita canalizzazione	vedi	-



Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAZIONI

7015031		Metallo antracite	EAN 8033123616492
7015032		Metallo bianco	EAN 8033123616577
7015030		Metallo light bronze	EAN 8033123616485
7015029		Metallo rosso	EAN 8033123616478

PLUS



Porta in ghisa



Protezione anti surriscaldamento



Telecomando



Scarico fumi posteriore



Camera stagna



Comfort mode



Programmazione giornaliera settimanale



Braciare in ghisa




Wi-Fi (opzionale)



Collegamento termostato esterno


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	114,3	60


VOLUME (m ³)
0,55

IMBALLO FINITURE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
-	-	-

STOCCAGGIO



TRASPORTO

