





Potenza nominale	kW	10,7
Potenza ridotta	kW	-
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	77,2
Rendimento ridotto	%	-
Volume riscaldabile (max)	m³	257
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,61
CO al 13% O ₂ ridotto	%	-
Contenuto di polveri al 13% O ₂ nominale	mg/Nm³	-
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	-
Combustibile		Legna
Consumo orario (max)	kg/h	3
Autonomia (min-max)	h	-
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	-
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	170
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	11,3
Diametro scarico fumi	mm	120
Diametro ingresso aria comburente	mm	-
Massa fumi (max)	g/sec	6,4
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	332
Peso netto	kg	214
Peso lordo	kg	224
Scarico fumi	vedi	A
Entrata aria comburente	vedi	-
Uscita canalizzazione	vedi	-



COMBINAZIONI

7013025	STRUTTURA NEUTRA	EAN 8033123611930
6913056	Maiolica bianco	EAN 8033123613125
6913055	Maiolica rosso	EAN 8033123613132

PLUS



Interno in ghisa con
aria 2ª combustione



Vista sul forno



Maniglia anti ustione




Ventilazione



Scarico fumi
superiore e
posteriore


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131,4	70


VOLUME (m³)
0,74

IMBALLO FINITURE



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
maiolica	80	55	58

STOCCAGGIO



TRASPORTO

